


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI S VODOROVNÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 3 SEPARAČNÍ A POJISTNĚ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI)
- 4 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍTI VE SPÁDU 1°
- 5 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (MANŽETA S IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 6 LEPICÍ TMEL
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL80.1 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, ODTOK S PLYNULE NASTAVITELNÝM SKLONEM OD 0–90° (KULOVÝ KLOUB)
- 9 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B–FÓLIÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 10 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A PLAST. RÁMEČKEM 123x123 mm
ALT.: NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM 121x121mm K DODÁNÍ JAKO NÁHRADNÍ DÍL HL3200
- 11 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- 12 ODPADNÍ POTRUBÍ



POZNÁMKA:

KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNĚ) HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LIMCE VTOKU, KTERÁ PO ZABETONOVÁNÍ VTVORÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.