HL163.1 Obroč za odvodnjavanje, ustrezen za Atika odtoke serije HL68



Z obročem za odvodnjavanje HL163.1, specialno razvitim za konstrukcije toplih streh, HL s še enim produktom razširja ponudbo dodatne opreme za Atika odtoke serije HL68.

Obroč za odvodnjavanje omogoča odvod odcednih voda ali kondenzata s parne zapore ne, da bi pri tem oviral pretok vode glavnega odvodnjavanja v Atika odtoku. Pri toplih strešnih konstrukcijah se to izvede v kombinaciji z vtočnim elementom HL164 in cevnim podaljškom HL85N(H), glej primer vgradnje.

Odtočna kapaciteta: 0,25l/s (35mm zastojne višine nad tesnilno prirobnico)

0,7l/s (90mm zastojne višine nad tesnilno prirobnico)

Na temelju navedenih odtočnih vrednosti, je možna uporaba prav tako v obrnjenih strešnih konstrukcijah z majhnimi strešnimi površinami.

Nadaljnja možnost uporabe obstaja pri uporabi HL Atika odtoka za tesni cevni prehod v navezavi na horizontalno odtočno cevjo (DN75), priključeno na točkovni odtok. V tem primeru je možno odvesti tudi morebitne izcedne vode s parne zapore.

Dobavljiv od: takoj