

66.H6 41

Bodenablauf aus Polyethylen (BdAbl.) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss-System "Primus", Sperrwasserhöhe 50 mm, geruchsdicht auch ohne Sperrwasser, Abgang aus PE waagrecht (Abg.PE waag.) DN40/50, Ablaufleistung 0,5 l/s, ÖNORM B 2501, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85 °C. Aufsatzrahmen 123x123 mm mit Rost aus NIRO 115x115 mm oder 132x132 mm verfliesbar. Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

A. BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 Rost NIRO 115x115 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss HL510NPr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 verfliesbar Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit verfliesbarem Aufsatz und PRIMUS Geruchsverschluss HL510NPr-3020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
