

66.H7 11

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (Großablauf PP) Modell "Perfekt" mit Klappen-Geruchssperre, Abgang senkrecht (senkr.), Ablaufleistung 4,30 l/s, ÖNORM EN 124, Kunststoffrahmen (KstR) Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15.

Im Positionsstichwort sind die Nennweite des Abganges und Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunstst.) oder NIRO angegeben.

- A. Großablauf PP Perfekt senkr.DN110 4,3 l/s KstR Guss L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
 - B. Großablauf PP Perfekt senkr.DN160 4,3 l/s KstR Guss L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
 - C. Großablauf PP Perfekt senkr.DN110 4,3 l/s KstR Kunstst.L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606L/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
 - D. Großablauf PP Perfekt senkr.DN160 4,3 l/s KstR Kunstst.L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606L/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
 - E. Großablauf PP Perfekt senkr.DN110 4,3 l/s KstR NIRO L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606S/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
 - F. Großablauf PP Perfekt senkr.DN160 4,3 l/s KstR NIRO L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL606S/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
-