

66.H5 75

Balkon- und Terrassenablauf (Balkon-TerrA) aus Polypropylen (PP) mit Dichtflansch, Abgang aus PE stufenlos verstellbar (Abg.verstellb.), mit Geruchsklappe frostsicher, Ablaufleistung 0,8 l/s, DN50/75, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Aufsatzrahmens 123x123 mm mit Rost aus NIRO 115x115 mm oder rund, 133 mm Durchmesser Rost aus NIRO 112 mm Durchmesser (d 112) oder verfliesbar angegeben.

A. Balkon-TerrA PP Abg.verstellb. DN50/75 Rost NIRO 123x123 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit variablem Abgang HL80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Balkon-TerrA PP Abg.verstellb. DN50/75 Rost NIRO d 112 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit variablem Abgang HL80R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Balkon-TerrA PP Abg.verstellb. DN50/75 verfliesbarStk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit variablem Abgang verfliesbar HL80-3020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
