

66.H7 01

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (Großablauf PP) Modell "Perfekt" mit Klappen-Geruchssperre, Abgang waagrecht (waagr.) DN110, Ablaufleistung 4,20 l/s, ÖNORM EN 124, Kunststoffrahmen (KstR) Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunstst.) oder NIRO angegeben.

A. Großablauf PP Perfekt waagr.DN110 4,2 l/s KstR Guss L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL605 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Großablauf PP Perfekt waagr.DN110 4,2 l/s KstR Kunstst.L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL605L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Großablauf PP Perfekt waagr.DN110 4,2 l/s KstR NIRO L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Kunststoffrahmen HL605S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
