

66.H7 31

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (GroßA PP) Modell "Perfekt" zweiteilig mit Dichtflansch mit werkseitig angeschweißter Bitumenfolie (BitumenF) Klappen-Geruchssperre, Abgang waagrecht (waagr.) DN110, Ablaufleistung 4,2 l/s, ÖNORM EN 124, Kunststoffrahmen (KstR) Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15 mit Bauschutz. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunst.) oder NIRO angegeben.

- A. GroßA PP Perfekt BitumenF waagr.DN110 4,2 l/s KstR Guss L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL615H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- B. GroßA PP Perfekt BitumenF waagr.DN110 4,2 l/s KstR Kunst.L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Dichtflansch mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL615HL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- C. GroßA PP Perfekt BitumenF waagr.DN110 4,2 l/s KstR NIRO L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Dichtflansch mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL615HS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
-