

66.H2 27

Duschtassensifon aus Polypropylen (PP), gemäß ÖNORM B 2511 und ÖNORM EN 274, Ventilteller NG 6/4 oder 80 mm Durchmesser, Sperrwasserhöhe 50 mm, Kugelgelenk 280 Grad drehbar, 10 Grad neigbar (Kugel). Abgang aus Polyethylen (PE) DN40/50. Ausführung mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl (AP NIRO).

Ablaufleistung 0,62 l/s.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung mit Schlauchanschluss (SA) angegeben.

A+ Duschtassensifon PP NG 6/4 Kugel PE DN40/50 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon 6/4" mit Kugelgelenk HL514/SN.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Duschtassensifon PP NG 6/4 Kugel PE DN40/50 SAStk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon 6/4" mit Kugelgelenk und Schlauchanschlussmöglichkeit HL514/SNV.0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....