

66.H7 80

Einsteckablauf aus Polypropylen (PP) Modell "Primus" mit Aufsatzrahmen 121x121 mm, Abgang zum Einstecken in DN110, mit Einlaufrost NIRO 115x115, Belastungsklasse K3

Im Positionsstichwort ist die Geruchssperre ohne (o.GSp), dicht auch ohne Sperrwasser (di.o.SpW) oder frostsicher (frosts.) und die Ablaufleistung angegeben,

A. Einsteckablauf PP Primus DN110 NIRO K3 di.o.SpW 0,46 l/s Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Einsteckablauf "PRIMUS" DN110 HL73Pr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Einsteckablauf PP Primus DN110 NIRO K3 o.GSp 1,1 l/s Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Einsteckablauf "PRIMUS" DN110 HL73.0 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Einsteckablauf PP Primus DN110 NIRO K3 frosts.0,8 l/s Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Einsteckablauf "PRIMUS" DN110 HL73.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
