

66.H5 47

Dachablauf(DA) Modell "Drainbox" aus Polypropylen (PP), Abgang senkrecht (senk.), mit wärmege­dämmt­em höhenverstellbarem Ablaufgehäuse (WD hv), Dichtflansch aus PVC verschweißbar, beheizt mit selbstregelnder Wärmequelle 230V, 10 - 30 W verschw.beh.), Laubfangkorb 170 mm Durchmesser, ÖNORM EN 1253, DIN 19599, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort sind die Ablaufleistung und die Nennweite des Abganges angegeben.

A. DA Drainbox PP senk.WD hv PVC verschw.beh.6,48 l/s DN75 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf "Drainbox", mit PVC-Dichtflansch elektrisch beheizt HL63.1P/7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. DA Drainbox PP senk.WD hv PVC verschw.beh.5,82 l/s DN110 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf "Drainbox", mit PVC-Dichtflansch elektrisch beheizt HL63.1P/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. DA Drainbox PP senk.WD hv PVC verschw.beh. 9,25 l/s DN125Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf "Drainbox", mit PVC-Dichtflansch elektrisch beheizt HL63.1P/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
