

66.H7 56

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (GroßA PP) Modell "Perfekt" zweiteilig mit Dichtflansch mit werkseitig angeschweißter Bitumenfolie (BitumenF) Wasser-Geruchsverschluss, Abgang senkrecht (senkr.) DN160-110, Ablaufleistung 2,1 l/s, ÖNORM EN 124, Gussrahmen (GussR) Guss-Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15 mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunst.) oder NIRO angegeben.

A. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN110 2,1 l/s GussR Guss L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette Gussrahmen und Gussrost, zweiteilig HL616.1HW/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

B. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN160 2,1 l/s GussR Guss L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette Gussrahmen und Gussrost, zweiteilig HL616.1HW/5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:.....
