

66.H6 10

Bodenablauf aus Polypropylen (PP) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss mit Rückflusstopp, Sperrwasserhöhe 50 mm, 3 seitliche Zuläufe (3 Zul.) DN40, Abgang aus PE (Abg. PE) DN50/75, Ablaufleistung 0,50 l/s, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85 °C. Aufsatzrahmen 123x123 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm oder verfliesbar, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

A. Bodenablauf PP 3 Zul.DN40 Abg.PE DN50 Rost NIRO K3 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit 3 seitlichen Zulaufmöglichkeiten HL304 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Bodenablauf PP 3 Zul.DN40 Abg.PE DN50 verfliesbar K3 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit 3 seitlichen Zulaufmöglichkeiten, verfliesbar HL304-3020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
