

66.H8 21

Bodenablauf aus ABS mit Aufsatzrahmen 170x240 mm, Abgang waagrecht DN75/110, Ablaufleistung 1,12 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm, entsprechend ÖNORM EN 13564 Type 4, mit 3 seitlichen Zuläufen (3 Zul.) DN50/40 und Einlaufrost, Belastungsklasse K3.

Im Positionsstichwort ist Ausführung des Rostes NIRO 115x115 mm, NIRO 133 mm Durchmesser (133R), Guss 150x150 mm oder verfliesbar angegeben.

A. Bodenablauf ABS DN75/110 1,12 l/s 3 Zul. K3 NIRO 115x115 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Rückstausicherung und 3 Zulaufmöglichkeiten HL70 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Bodenablauf ABS DN75/110 1,12 l/s 3 Zul. K3 NIRO 133R Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Rückstausicherung und 3 Zulaufmöglichkeiten HL70R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Bodenablauf ABS DN75/110 1,12 l/s 3 Zul. K3 Guss 150x150 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Rückstausicherung und 3 Zulaufmöglichkeiten HL70G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D. Bodenablauf ABS DN75/110 1,12 l/s 3 Zul. K3 verfliesbar Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Rückstausicherung und 3 Zulaufmöglichkeiten, verfliesbar HL70-3020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
