

66.H6 15

Bodenablauf aus Polypropylen (Babl.PP) Geruchsverschluss Design Primus blue. Ablängbarer Aufsatzrahmen. Abgang waagrecht (Abg.waag.) ÖNORM EN 1253. Belastungsklasse K-300 kg..

A- Babl.PP waag.K-300kg DN40/50 Rost NIRO 115x115

Stk

Anschluss DN40/50, Aufsatzrahmen 12-70mm/123x123 mm und Rost aus Edelstahl (NIRO) 115x115 mm, Leistung 10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s. Baustützrahmen und Bauschutz.

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf DN40/50 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue HL90Prblue, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

B- Babl.PP Abg.waag.K-300kg 40/50 Rost NIRO Klick-Klack 115x115

Stk

Anschluss DN40/50, Aufsatzrahmen 10-80/121x121 mm und Rost aus Edelstahl (NIRO) mit Klemmnoppe Klick-Klack 115x115 mm., Leistung 10mm-0,39l/s, 20mm-0,43l/s. Baustützrahmen und Bauschutz.

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf DN40/50 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue Klick-Klack HL90Prblue-3000, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

C- Babl.PP Abg.waag.40/50 Rost NIRO befliesbar115x115 K-300kg

Stk

Anschluss DN40/50, Aufsatzrahmen 10-80/132x132 mm und Rost Edelstahl (NIRO), befliesbar 112x112 mm, Leistung 10mm-0,45l/s, 20mm-0,50l/s. Funktioneller Bauschutz,

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf DN40/50 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue mit befliesbarem Aufsatzrahmen HL90Prblue-3020, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

D- Babl.PP Abg.waag.K-300kg DN40 FI.Vlies ka Rost NIRO 115x115

Stk

Anschluss DN40, mit Vlies kaschiertem Kunststoffflansch (FI.Vlies ka). Aufsatzrahmen 2-70mm/123x123 mm, Rost aus Edelstahl (NIRO) 115x115 mm, Leistung 10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s. Baustützrahmen und Bauschutz

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf DN40 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue mit Vlies kaschiertem Kunststoffflansch HL90PrblueD, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)

E- Babl.PP Abg.waag.K-300kg DN40 FI.Vlies ka Rost KL.KI 115x115

Stk

Anschluss DN40, mit Vlies kaschiertem Kunststoffflansch (FI.Vlies ka). Aufsatzrahmen 5-75mm/121x121 mm und Rost aus Edelstahl (NIRO) mit Klemmnoppe Klick-Klack (KL.KI) 115x115 mm, Leistung 10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s. Baustützrahmen und Bauschutz

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf DN40 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue mit Vlies kaschiertem Kunststoffflansch, Edelstahlrahmen Klick-Klack, HL90PrblueD-3000, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (....)